

Accessoires

Des accessoires parfaitement adaptés aux boîtiers Leica M rendent la photographie encore plus agréable.



Flash LEICA SF20 avec diffuseur (focales de 24–28 mm) et petit sac en velours.
Prise pour mesure TTL de l'exposition au flash avec LEICA M7 et M6 TTL ; fonctionnement automatique avec tous les boîtiers Leica R et M à contact central ; pour les boîtiers sans contact central, fonctionnement avec câble adaptateur/contact central. **Nombre-guide** 20. **Fonctions** Exposition variable sur ± 3 indices de diaphragme, angle d'éclairage jusqu'à 35 mm, avec diffuseur jusqu'à 24 mm, trois indices de diaphragme automatiques en fonctionnement «A» : 2,8/5,6/11 (constants, indépendamment de la sensibilité du film), mise hors circuit automatique de l'appareil s'il n'est pas activé pendant 3 minutes. **Affichages** Tous les réglages et toutes les corrections sont lisibles sur l'écran ACL lumineux, contrôle d'exposition au flash dans le viseur du LEICA M7 et du LEICA M6 TTL. **Sensibilité des films** en fonctionnement TTL, de 12 à 3200 ASA en fonctionnement A/M, de 25 à 800 ASA. **Alimentation** Deux piles au lithium, de 3V, type 123 A, assurent des recyclages rapides. **Dimensions** (L x H x E) 109 x 66 x 40 mm. **Poids** env. 180 g.
N° de code 14 414



LEICA MOTOR M. Moteur extrêmement petit et pratique, alimenté par piles.
Fixation au boîtier Le moteur avec accouplement mécanique se fixe à la place de la semelle du boîtier. **Fréquence de vues** au choix, 1,5 ou 3 vues par seconde. **Déclenchement** par le déclencheur du boîtier. Temps de pose utilisables : de 1/1000 à 1 s. **Moteur d'entraînement** Moteur à courant continu conçu spécialement, avec entraînement par friction particulièrement silencieux, réduction supplémentaire du bruit à la fréquence de 1,5 vue/s. **Alimentation** Deux piles au lithium de 3V, type 123 A, logées dans la poignée ergonomique. **Capacité** (dans les conditions des tests Leica) au moins 100 films de 36 vues à 20 °C. **Boîtier** polycarbonate renforcé aux fibres de verre, laiton (capot supérieur), aluminium (logement des piles), acier (châssis). **Filetage pour trépied** A 1/4 (1/4"), au centre, sous l'axe de l'objectif. **Dimensions** (L x H x E) 138 x 78 (avec poignée)/18,5 (jusqu'au bord inférieur du boîtier) x 56 mm. **Poids** env. 225 g (sans piles).
N° de code 14 408 (inadéquat pour l'utilisation d'objectifs avec lunette de visée)



Sac «tout prêt» M avec partie antérieure normale, sans LEICAMETER, Motor M ou Winder-M. Pour le rangement d'un Leica M avec l'un des objectifs suivants : 2,8/21 mm, 2,8/24 mm, 2/28 mm, 2,8/28 mm, 1,4/35 mm, 2/35 mm, 1,4/50 mm, 2/50 mm, 2,8/50 mm. Nappa noir.
N° de code 14 870

Sac «tout prêt» M avec partie antérieure longue Permet aussi d'accueillir un Leica M avec l'un des objectifs suivants : 1/50 mm, 4/28–35–50 mm.
N° de code 14 871



Sac «tout prêt» MP Peut contenir un LEICA MP muni de la manivelle de rembobinage et d'un LEICAVIT-M, ainsi que tout autre Leica M équipé d'un LEICAVIT-M. Cuir sellier.
N° de code 14 856



Courroie de port en Néoprène.
N° de code 14 162

Petit trépied à trois branches rabattables, filetage A 1/4, DIN 4503 (1/4").

N° de code 14 100



Grande tête à rotule avec filetage de trépied A 1/4, DIN 4503 (1/4").

N° de code 14 110



Déclencheur flexible, 25 cm de long, avec vis de blocage.

N° de code 14 067

Déclencheur flexible, 50cm de long, avec vis de blocage.

N° de code 14 076



Poignée M pour le maintien sûr et pratique de tous les appareils Leica M ; avec filetage central pour trépied.

N° de code 14 405



Porte-objectif M, à monter sur la semelle de l'appareil ; pour constituer un petit équipement photographique compact avec deux objectifs.

N° de code 14 404



Loupe de viseur Leica M 1,25 x avec étui en cuir et chaînette de sécurité. Facilite considérablement le cadrage avec les focales de 50 mm et plus. Spécialement avec les télé du système M de 75 mm à 135 mm, le grossissement du cadrage permet de mieux distinguer les détails du sujet.

N° de code 12 004



Viseur pour les focales 21/24/28 mm avec étui en cuir. Ce viseur se règle au choix sur le cadrage des focales grand-angulaires 21 mm, 24 mm ou 28 mm. Pour la visée sans lunettes, on peut visser des lentilles correctrices M sur l'oculaire du viseur.

Anodisé noir N° de code 12 013

Anodisé argenté N° de code 12 014



Lentilles correctrices M

+0,5 N° de code 14 350, +1 N° de code 14 351, +1,5 N° de code 14 352, +2 N° de code 14 353, +3 N° de code 14 354, -0,5 N° de code 14 355, -1 N° de code 14 356, -1,5 N° de code 14 357, -2 N° de code 14 358, -3 N° de code 14 359