



# LEICA X1

## Caractéristiques techniques



<b>Appareil photo</b>	<b>LEICA X1</b>
<b>Référence</b>	18420 anodisé gris acier
<b>Objectif</b>	LEICA ELMARIT 1:2.8/24 ASPH., 8 éléments dans 6 groupes, 1 lentille asphérique.
<b>Zoom optique</b>	non
<b>Zoom numérique</b>	non
<b>Distance focale</b>	f = 24 mm (KB équivalent 35 mm : 36 mm).
<b>Diaphragme</b>	2.8-16 (incréments de 1/3 EV).
<b>Mise au point</b>	<b>Normal</b> : 60 cm - infini, <b>Macro</b> : 30 cm - infini, <b>Mise au point manuelle</b> : 30 cm - infini.
<b>Réglage de la netteté</b>	1 champ, 1 champ haute vitesse, 11 champs, 11 champs haute vitesse, Spot, Reconnaissance des visages haute vitesse.
<b>Flash auxiliaire AF</b>	oui
<b>Capteur</b>	Capteur CMOS APS-C à 12,9 millions de pixels.
<b>Nombre réel de pixels</b>	12,2 mégapixels
<b>Réglage de la sensibilité ISO</b>	Auto, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200.
<b>Balance des blancs</b>	Aut, Halogèn, Lumière du jou, Flas, Nuageu, Ombrageu, Manuel, Manuel; Réglage qualité fine de la balance des blancs (en 2 axes)
<b>Exposition</b>	Automatisme programme, Automatisme avec priorité à la vitesse d'obturation, Automatisme avec priorité au diaphragme, Manuel
<b>Correction de l'exposition</b>	± 3 EV par incréments de 1/3 EV.
<b>Automatisme séries d'exposition</b>	3 EV par incréments de 1/3, 3 cadres.
<b>Mesure d'exposition</b>	Mesure intelligente multichamp, Mesure centrale pondérée, Mesure spot.
<b>Vitesses d'obturation</b>	30-1/2000 secondes.
<b>Déclencheur à retardement</b>	2 secondes, 12 secondes.
<b>Restitution automatique</b>	1 seconde, 3 seconde, 5 secondes, durée.
<b>Modes Film</b>	Standard, dynamique, naturel, n/b naturel, n/b contrasté.
<b>Format de prise de vue</b>	JPEG, DNG.
<b>Rapport largeur/hauteur</b>	3:2
<b>Taille de l'image</b>	4272 x 2856 pixels ( <b>12,2 mégapixels</b> ), 3264 x 2160 pixels ( <b>7 mégapixels</b> ), 2144 x 1424 pixels ( <b>3 mégapixels</b> ), 1632 x 1080 pixels ( <b>1,8 mégapixels</b> ).
<b>Qualité d'image</b>	JPG qualité super fine/JPG qualité fine/DNG+JPG qualité super fine/DNG+JPG qualité fine.
<b>Vidéo</b>	non
<b>Prises de vue en série</b>	3 images/s / 2 image/s. Max. 6 photos en réglage JPEG et DNG qualité fine.
<b>Mémoire interne</b>	env. 50 Mo
<b>Flash</b>	Auto, Aut+Anti yeux rouges, flash toujours, flash toujours+yeux rouges, Synchro longue durée, longue durée+Anti yeux rouges, Studio ouverture du 1 <sup>e</sup> /2 <sup>e</sup> .
<b>Griffe porte-flash</b>	Oui, compatible avec le LEICA SF24D, LEICA SF58.
<b>Écran LCD</b>	LCD 2.7" (230K pixels) TFT. Grand angle de champ : 100%.
<b>Modes de restitution</b>	Écran 16 pouces, rendu zoom (16x max.), dispositif de rotation des photos, dispositif de protection contre tout effacement des données.
<b>Supports de sauvegarde</b>	Mémoire intégrée (env. 50 Mo), carte mémoire SD, carte mémoire SDHC.
<b>Microphone</b>	non
<b>Haut-parleurs</b>	oui
<b>Interfaces</b>	Sortie HDMI, USB (USB 2.0 haute vitesse).
<b>Alimentation</b>	Accumulateur Li-ion (compris dans la livraison).
<b>Capacité de l'accumulateur</b>	260 photos (CIPA-Standard).
<b>Temps de charge de la batterie</b>	200 mn
<b>Dimensions (H x P x L)</b>	124 x 32 x 59,5 mm
<b>Poids</b>	286 g (batterie non comprise)
<b>Contenu de la livraison</b>	Accumulateur LEICA BP-DC8, Chargeur (LEICA BP-DC8), Housse protectrice pour l'accumulateur, Manuel d'utilisation, Courroie de port en cuir, Câble USB, Cache-objectif, AdobePhotoshop Lightroom™ (disponible au téléchargement après enregistrement de l'appareil photo).