



LEICA X2

Données techniques.



Produit	Leica X2	anodisé noir	anodisé argent
Réf.		18 450	18 452
Objectif	Leica Elmarit 1:2,8/24mm ASPH., 8 éléments en 6 groupes, 1 lentille asphérique.		
Distance focale	24 mm (équivalent 35 mm).		
Diaphragme	2,8 à 16 (incréments de 1/3 EV).		
Plage de mise au point	30 cm – ∞.		
Réglage de la netteté	1 zone, 11 zones, spot, reconnaissance des visages.		
Capteur d'image	Capteur d'image APS-C CMOS à 16,5 MP (16,2 MP effectifs).		
Résolution	JPEG au format 3:2 : 4928 x 3264 pixels (16,1 MP), 4288 x 2856 pixels (12,2 MP), 3264 x 2160 pixels (7,1 MP), 2144 x 1424 pixels (3,1 MP), 1632 x 1080 pixels (1,8 MP). DNG au format 3:2 : 4944 x 3272 pixels (16,2 MP).		
Qualité d'image	JPEG super fine, JPEG fine, DNG + JPEG super fine, DNG + JPEG fine.		
Réglage de l'exposition			
Modes d'exposition	Programmation automatique (P), automatisme avec priorité à la vitesse d'obturation (S), automatisme avec priorité diaphragme (A), manuel (M).		
Correction d'exposition	Graduation : paliers d'1/3 d'EV, plage de réglage : ±3 EV.		
Bracketing auto	3 vues par incrément de 1/3 à 3 EV.		
Méthodes de mesure	Mesure intelligente multichamp, mesure centrale pondérée, mesure spot.		
Balance des blancs	Auto, halogène, lumière du jour, flash, nuageux, ombrageux, flash électronique, 2 réglages manuels, réglage manuel de la température de couleur avec ajustements précis.		
Sensibilité	Auto, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200, ISO 6400, ISO 12500.		
Vitesse d'obturation	30 s à 1/2000 s.		
Prises de vue en série	3 images/s ou 5 images/s, max. 8 photos à cadence constante en réglage JPEG et DNG qualité fine.		
Modes film	Standard, dynamique, naturel, n/b naturel, n/b contrasté.		
Flash			
Modes	Auto, correction d'exposition au flash, correction yeux rouges, flash d'appoint, synchro lente, studio, ouverture du 1 ^{er} /2 ^e .		
Griffe porte-flash	Compatible avec Leica SF 24D, Leica SF 58.		
Écran	LCD TFT 2,7" avec 230 000 pixels, grand angle de champ : 100%.		
Mode lecture	16 vignettes, zoom en lecture (16 x max.), rotation d'image, protection.		
Supports de sauvegarde	Mémoire interne : env. 110 MB. Cartes mémoire : SD, SDHC, SDXC.		
Interfaces	Sortie HDMI, USB (USB 2.0 haute vitesse).		
Batterie (lithium-ion)	Capacité : env. 450 images.		
Dimensions (L x H x P)	Env. 124 x 69 x 51,5 mm.		
Poids	Env. 316 g/345 g (sans/avec batterie).		
Contenu de la livraison	Batterie (Leica BP-DC8), chargeur (Leica BC-DC8), housse protectrice pour la batterie, sangle de transport en cuir, câble USB, cache objectif, guide d'utilisation.		
Logiciels	Adobe® Photoshop® Lightroom® (téléchargement gratuit après enregistrement de l'appareil photo).		